


NCデバリングカッター



▶ 特徴 >>


- ・CNC機による高速・高送りのバリ取りカッターです。
- ・インサート交換式のため、バリの位置を正確に捉えます。



NC2032

▶ インサート >>





- ・最小カウンターシンク径はΦ0.5mm
- ・微細穴のバリ取りに最適です。
- ・インサートは1コーナー使用です。
- ・ホルダーはX060シリーズと共用で使用いただけます。
- ・インサート交換式のため、バリの位置を正確に捉えます。
- ・インサートは超硬+TiAlNコーティングにより長寿命です。



| 型番 | 角度 | コーティング | グレード | 寸法 | 寸法 | | | Tmax. | AP | |
|------------------|-----|--------|------|----|----|-----|----|-------|------|------|
| | | | | | L | S | Re | | min. | max. |
| X060A60T6-NC2032 | 60° | TiAlN | K20F | | 6 | 2.0 | -- | 1.75 | 0.1 | 1.0 |
| X060A90T6-NC2032 | 90° | | | | 6 | 2.0 | -- | 1.75 | 0.1 | 1.0 |

バリ取り

カウンターシンク



Tmin.:0.25
Tmax.:1.75


Tmin.:0.25
Tmax.:1.75

Dmax.:2.0

Dmax.:3.5

▶ ホルダー >>

- ・剛性が高く、ビビリを防ぎます。
- ・1本のホルダーにX060シリーズ全てのインサートが取り付け可能です。



スチールタイプ



超硬タイプ



| 型番 | Ød | L | ネジ | レンチ |
|----------------|----|----|-------------------|-------|
| 99619-X060-06 | 6 | 40 | NS-22044 0.9Nm | NK-T7 |
| 99619-X060-06L | 6 | 60 | | |

▶ スターターキット >>

| 型番 | シャンク径 | 角度 | 同梱インサート | 内容 |
|------------------------|-------|-----|------------------|---------------------|
| 99619-X060-DB60-02K-32 | 6 | 60° | X060A60T6-NC2032 | ホルダー 1個 T7レンチ 1個 |
| 99619-X060-DB90-02K-32 | | 90° | X060A90T6-NC2032 | インサート 3個 |

