

N9MT11T3RC



RC1.0~RC3.0
のインサートは
全て同じホルダーに
取り付けられます！



NC40



NC9036

▶ インサート >>


- ・高速高送り加工が可能です。
- ・コーナーラジアス加工だけでなく、45°の面取り加工にも対応します。
- ・様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。

NC40:

- ・焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。
- ・インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。
- ・2コーナー使用可能です。

NC9036:


- ・アルミニウム、アクリル、チタン、真鍮、銅、ステンレス等の非鉄材向けです。
- ・ハイポジティブ形状と鋭い切れ刃で、大変素晴らしい表面仕上げになります。
- ・2コーナー使用可能です。



コーナーラジアス(R)	型番	超硬材質	コーティング	オフセット			寸法		入数
				X	Y	Z	L	S	
1.0	N9MT11T3RC10-NC40	K20F	TiN	2.75	1.5	2.5	11.11	3.97	5
	N9MT11T3RC10-NC9036		DLC						5
1.5	N9MT11T3RC15-NC40		TiN	3.25	1.5	3			5
	N9MT11T3RC15-NC9036		DLC						5
2.0	N9MT11T3RC20-NC40		TiN	3.75	1.5	3.5			5
	N9MT11T3RC20-NC9036		DLC						5
2.5	N9MT11T3RC25-NC40		TiN	4.25	1.5	4			5
	N9MT11T3RC25-NC9036		DLC						5
3.0	N9MT11T3RC30-NC40		TiN	4.75	1.4	4.4			5
	N9MT11T3RC30-NC9036		DLC						5

▶ ホルダー >>

- ・N C スポットドリル90°(N9MT11T3)用のホルダーと同じホルダーです。(19ページをご参照ください。)



型番	Ød	L	ネジ	レンチ
99616-14-12	12	100	NS-35080 2.5 Nm	NK-T15
99616-14	16	100		