



# NC スポットドリル-V0820802 / V08212T3



## インサート


- **特徴**
- 82°用NCスポットドリル
  - アメリカのネジ規格に対応する商品です。
  - 特殊形状の切れ刃により高送りが可能です。

- NC2071:**
- 超硬材質K20F、TiNコート、切れ刃形状と逃げ角をポジにしています。
  - 様々なワークに幅広く対応します。
  - 使用可能コーナー数は2コーナーです。



- NC9076:**
- 超硬材質K20F、DLCコート、切り粉溶着対策で切れ刃部分を特殊形状にしています。
  - アルミニウム合金、銅、真鍮等の加工に最適です。
  - 非鉄金属加工において、加工面がきれいに仕上がります。
  - 使用可能コーナー数は2コーナーです。

型番	超硬材質	コーティング	Re	寸法			Dmin.	Dmax.	Tmax.	入数
				L	S	Re				
V0820802-NC2071	K20F	TiN		8	2.38	0.4	2	9	4.8	5
V0820802-NC9076	K20F	DLC		8	2.38	0.4	2	9	4.8	5
V08212T3-NC2071	K20F	TiN		12.7	3.97	0.8	2	14	7.5	5
V08212T3-NC9076	K20F	DLC		12.7	3.97	0.8	2	14	7.5	5



## ホルダー

- **特徴**
- インサート交換式 82°タイプです。
  - 高精度の加工が可能です。

- **アプリケーション**
- モミツケ加工、刻印加工、V溝加工、面取り加工をマシニングセンター等で出来ます。
  - CNC旋盤での使用も可能です。

型番	インサートタイプ	ød	L	ネジ	レンチ
99619-V082-3/8	V0820802	3/8"	90	NS-30055 2.0 Nm	NK-T8
99619-V082-5/8	V08212T3	5/8"	100	NS-35080 2.5 Nm	NK-T15

