

# i-Center インサート


## 特徴

- IC08 : P40超硬インサート / TiAlNコート、IC12~25 : K20F超硬インサート / TiAlNコート  
炭素鋼・合金鋼・高合金鋼・鋳物・アルミニウム・アルミニウム合金  
銅・銅合金など、様々な材種の加工に適しています。
- 2枚刃仕様



## ■ A+B 型インサート (60° + 120°)

型番	d1	d2	d3	L1	L2	L3	CT ±0.025	IC	入数	
<b>new</b> I9MT08T1B0100-NC2033	1.00	+0.14 0	2.12	3.15	1.3	2.21	2.51	7.55	08  Mini i-Center	10 pcs.
<b>new</b> I9MT08T1B0125-NC2033	1.25		2.65	4.0	1.6	2.75	3.14	7.90		
<b>new</b> I9MT08T1B0160-NC2033	1.60		3.35	5.0	2.0	3.46	3.93	8.4		
<b>new</b> I9MT08T1B0200-NC2033	2.00		4.25	6.3	2.5	4.39	4.98	9.1		
I9MT12T2B0200-NC2033	2.00	+0.14 0	4.25	6.3	2.5	4.39	4.98	11.73	12	5 pcs.
I9MT12T2B0250-NC2033	2.50		5.3	8.0	3.1	5.53	6.28	13.0		
I9MT12T2B0315-NC2033	3.15	+0.18 0	6.7	10.0	3.9	6.90	7.85	14.0	16	2 pcs.
I9MT1603B0400-NC2033	4.00		8.5	12.5	5.0	8.9	10.03	19.4		
I9MT1603B0500-NC2033	5.00		10.6	16.0	6.3	11.15	12.68	19.4		
I9MT2004B0630-NC2033	6.30	+0.22 0	13.2	18.0	8.0	13.98	15.33	28.4	20	1 pcs.
I9MT2004B0800-NC2033	8.00		17.0	20	10.1	17.89	18.73	28.3		
I9MT2506B1000-NC2033	10.00		21.2	25	12.8	22.5	23.57	34.2		



2枚刃仕様

