



# i-Center インサート

## 特徴

- IC08 : P40超硬インサート / TiAlNコート、IC12~25 : K20F超硬インサート / TiAlNコート  
炭素鋼・合金鋼・高合金鋼・鋳物・アルミニウム・アルミニウム合金  
銅・銅合金など、様々な材種の加工に適しています。
- 2枚刃仕様



2枚刃仕様



## ■ インチ 60°インサート

型番	サイズ	d1		+0.14 0	d2		L1		L2	CT ±0.025	IC	入数
		mm			mm	mm	mm	mm				
I9MT12T2A2-NC2033	#2	5/64	1.98		3/16	4.76	5/64	1.98	4.4	12.6	12	5 pcs.
I9MT12T2A3-NC2033	#3	7/64	2.78		1/4	6.35	7/64	2.78	5.9	13.85		
I9MT12T2A4-NC2033	#4	1/8	3.18	+0.18 0	5/16	7.94	1/8	3.18	7.3	14.25	16	2 pcs
I9MT1603A5-NC2033	#5	3/16	4.76		7/16	11.11	3/16	4.76	10.3	20.0		
I9MT2004A6-NC2033	#6	7/32	5.56	+0.22 0	1/2	12.7	7/32	5.56	11.8	27.75	20	1 pcs.
I9MT2004A7-NC2033	#7	1/4	6.35		5/8	15.88	1/4	6.35	14.6	28.5		
I9MT2004A8-NC2033	#8	5/16	7.94	0.98"	3/4	19.05	5/16	7.94	17.6	29.0	25	
I9MT2506A10-NC2033	#10	3/8	9.53		25.0	3/8	9.53	22.9	34.9			

