



ダイヤモンド・ペースト

第一級のダイヤモンドを使用! 均一で純度の高い製品。



鏡面仕上用

精密仕上用

予備仕上用

粗仕上用

特長

- 独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。
- 均一で不純物の混入のない最高純度の製品です。

種類と用途

グレードは11種類を用意しております。下表より作業目的に合ったものをお選びください。各グレードとも水溶性 (WS)、油性 (OS) の2タイプを用意しております。

作業目安	型番		レンジ	メッシュサイズ	カラー	容量	標準価格 (円)
	油性	水溶性					
鏡面仕上用	OS-M#1/2	—	0~1	60,000	ホワイト	5g	5,550
	OS-M#1	WS-M#1	0~2	14,000	アイボリー	5g	5,550
精密仕上用	OS-M#3	WS-M#3	2~4	8,000	イエロー	5g	5,950
	OS-M#6	WS-M#6	4~8	3,000	オレンジ	5g	8,700
	OS-M#9	WS-M#9	8~12	1,800	グリーン	5g	9,500
予備仕上用	OS-M#15	WS-M#15	12~22	1,200	ブルー	5g	9,500
	OS-M#30	WS-M#30	22~36	600	レッド	5g	9,500
	OS-M#45	WS-M#45	36~54	325	ブラウン	5g	9,500
粗仕上用	OS-M#60	WS-M#60	54~80	230	パープル	5g	8,700
	OS-M#90	WS-M#90	80~100	200	ブラック	5g	8,700

表はメディアムタイプになります。スタンダードタイプ・ヘビータイプをご要望の際はお問い合わせください。

アンプレックス・ダイヤモンド・ペーストご使用の場合は専用希釈液をご利用することをおすすめします。

プラスチック瓶入り 500cc (OS用、WS用)

作業目安	型番		標準価格 (円)
	油性	水溶性	
専用希釈液	500cc (OS)	500cc (WS)	9,200

使用上の注意

- ワークピース、工具、作業者の手をきれいにしてから作業を行ってください。ラッピング用工具は各粒度毎に別のものを使用されることをおすすめします。
- ラップが硬いほど切削効果が上がり、柔らかいほど仕上効果が上がります。
- 機械加工または研削加工での条痕を消すための予備ラップにはNo.45以上から開始してください。また、前加工の条痕を消すには条痕と直角にラッピングしてください。
- 精密ラッピングにはグレードを2段階とびに使用すると効果的です。
- 鏡面仕上げにはNo.3以下をご使用ください。



使用時の注意

- 作業安全のため、目および顔の保護具や防塵マスク、安全確保に適した作業着を付けて使用してください。