


クロスカット Cross cutting

Type 1

CB1A 001TG




推奨
Recommended

(45,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 4

CB4A 004TG




推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 1

CB1A 002TG




推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 5

CB5A 011TG




推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 2

CB2A 007TG




推奨
Recommended

(45,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 6

CB6 A 009TG




推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 2

CB2A 003TG




推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 8

CB8A 008TG




推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

Type 3

CB3A 005TG



推奨
Recommended

(40,000)

オール超硬
ALL carbide

チタン (Tin) コーティング処理により

Head was treated with coating of titanium nitride.

- ・表面硬度が高くなります。
- ・バー寿命が長くなります。
- ・切粉のハケが改善されます。

This brings to raise surface hardness, improve running-out of cut chips, and to give a long service of a bur.

記号

推奨
Recommended

(32,000)

オール超硬
ALL carbide

使用する回転数を求める参考値。
シャंक材はヘッドと同一超硬。
Reference value in search of number of revolutions to use.
Shank materials are head and same carbide.

推奨
Recommended

(32,000)


スチールシャंक
Steel shank

使用する回転数を求める参考値。
シャंक材はスチール。
Reference value in search of number of revolutions to use.
Shank materials are steel.

クロスカット Cross cutting

スパイラルカット Spiral cutting


CB1C 106TG



Type1


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB1C 106STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank


CB2C 105TG



Type2


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB2C 105STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank


CB3C 103TG



Type3


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB3C 103STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB4C 103TG



Type4


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB4C 103STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank


CB5C 104TG



Type5

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB5C 104STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB6C 102TG



Type6


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB6C 102STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank


CB7C 103TG



Type7

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB7C 103STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB8C 105TG



Type8

推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

CB8C 105STG



推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank