ステンレス製 キーレス ドリルチャック

医療用、食品加工用などに最適

エルゴングリップ仕様※

ジャコブスタイプ

型番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ	D	L1	L2
S30-J1	0.2-3.0	J1	24	44	47.5
S50-J1	0.6-7.4	J1	30	56	62.5
※S50-J1-ERGON	0.6-7.4	J1	31.5	56	62.5



ネジタイプ（UNF）

型番	チャッキング能力(mm)	テーパ	D	L1	L2
S30-3/8	0.2-3.0	3/8"-24	24	45.5	48
S50-3/8	0.6-7.4	3/8"-24	30	56	62.5
※S50-3/8-ERGON	0.6-7.4	3/8"-24	31.5	56	62.5

※ローレットグリップのほかにエルゴングリップ仕様もございます。
※ステンレス製キーレスドリルチャックはお見積り商品でお取り寄せになります。



ロック機構付 キーレス ドリルチャック（一般用）

高速からの急停止でもゆるまず 確実にチャッキング

型番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ	重量(kg)	標準価格(円)
L130-J6	1.0-13.0	J6	1.1	41,000
L160-J6	3.0-16.0	J6	1.4	45,300

特　長

- 機械主軸が瞬時に停止されても、この特許のロック機構によりチャックはゆるみません。
- ロック機構のセットまたは解除は指先でのワンタッチで出来ます。
- キーレスであるのでドリルの着脱はハンドルなど不要で、僅かな時間で簡単にできます。
- セルフタイト機能を持っており、大きい切削力がかかってもドリルはゆるみません。
- NCフライス盤などで、急激にブレーキの働く主軸上でドリルを交換する場合に最適です。

寸法表



各　部　寸　法　(mm)			
サイズ	D	L1	L2
130	50	90.5	103
160	56	95.5	109

＊予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。 ＊価格は消費税抜きの価格を掲載