

ステンレス製キーレスドリルチャック・ローレットタイプ

ルフタイト機構により、クランプキーは必要が無く、非常にシンプルで迅速な工具脱着が可能です。ローレット加工部は電解研磨されており、すべての接触面も研磨されています。使用されている部品は焼き入れ処理をされており、長い期間安心してお使いいただけます。スルーホールタイプ。機能と精度は、ISO10888に準拠しています。右回転（時計回り）用です。

| 品番 | チャッキング 範囲(mm) | 取付 方法 | D | L1 | L2 | 貫通穴径 (MM) | 質量 (kg) |
|----------------|------------------|----------|----|------|------|--------------|------------|
| 100 N015 B06 0 | 0,2 - 1,5 | J0 | 19 | 35 | 37 | 1,8 | 0,05 |
| 100 N030 J01 0 | 0,2 - 3,0 | J1 | 24 | 46,5 | 50 | 2,5 | 0,1 |
| 100 N030 G02 0 | 0,2 - 3,0 | 3/8"-24 | 24 | 46,5 | 50 | 2,5 | 0,1 |
| 100 N050 J01 0 | 0,6 - 7,4 | J1 | 30 | 56 | 62,5 | 5,3 | 0,2 |
| 100 N050 G02 0 | 0,6 - 7,4 | 3/8"-24 | 30 | 56 | 62,5 | 5,3 | 0,2 |

